

Technische Information

DIVINOL SYNTHOLIGHT MB SAE 5W-30

Beschreibung:

DIVINOL SYNTHOLIGHT MB SAE 5W-30 ist ein Leichtlauf-Hochleistungsmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie für deutlich verlängerte Wartungs-Intervalle der neuen PKW-Generationen. Es ermöglicht eine wirtschaftliche Versorgung moderner PKW-Motoren bei geringst möglichem Wartungsaufwand.

Spezifikationen:

ACEA A3/B3/B4

Freigaben:

Mercedes-Benz 229.5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller:

VW 502.00/505.00

BMW Longlife-01

Typische Kennwerte:

Dichte/15°C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Viskosität/40 °C	mm ² /s	67	DIN 51 562
Viskosität/100°C	mm ² /s	12	DIN 51 562
Viskositätsindex		186	DIN ISO 2909
Flammpunkt	°C	> 200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	> -35	DIN ISO 3016
Basenzahl	mgKOH/g	10,8	

Anwendung:

Dieses Hochleistungs-Motorenöl der Synthesetechnologie ist für den Einsatz in sämtlichen Otto- und Dieselmotoren gem. den neuesten Technologien konzipiert. Hohe Schmiersicherheit und deutlich längere Wartungsintervalle möglich.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

04/08-49210-2 Seite 1 von 1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eisligen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330

www.zeller-gmelin.de · info@zeller-gmelin.de

