

DIVINOL SYNTHOLIGHT 03/ 5W/30

Beschreibung:

Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster Technologie.

DIVINOL SYNTHOLIGHT 03/ 5W-30 ist das Motorenöl der dritten Longlife-Generation. Mit diesem Motorenöl können nunmehr alle Motoren unabhängig von ihrer Bauart befüllt werden. Mit diesem Longlife-Motorenöl sind Ölwechselintervalle von bis zu 50 000 Km bzw. 2 Jahre gewährleistet.

Das Produkt bietet optimale Schmiersicherheit über den gesamten Wartungsintervallzeitraum. Die niedrige HTHS-Viskosität ermöglicht maximale Kraftstoffersparnisse und trägt somit auch zur Entlastung der Umwelt bei.

Freigaben: VW 504.00+507.00

Typische Kennwerte:

Dichte bei 15°C	kg/m ³	834	DIN 51 757
Viskosität/ 40°C	mm ² /s	55	DIN 51 562
Viskosität/100°C	mm ² /s	9,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		> 160	DIN ISO 2909
Flammpunkt	°C	> 200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	< -40	DIN ISO 3016

Anwendung:

Divinol Syntholight 03/ 5W-30 ist das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung. Lediglich für R5 (TDI) und V10 (TDI) ist das Produkt DIVINOL Syntholight 02/0W-30 (VW 506.01) vorgeschrieben.

Nutzen Sie unseren Technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

07/06-49250-2

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.