

Technische Information

DIVINOL SYNTHOLIGHT 02/ 0W/30

Beschreibung:

Synthetisches Longlife-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster Technologie. **DIVINOL SYNTHOLIGHT 02/ 0W-30** ist das Motorenöl der zweiten Longlife Generation, das die VW-Normen 503.00 (Benzinmotoren) und 506.00, 506.01 (Dieselmotoren) miteinander verbindet. In der Vergangenheit konnten diese Anforderungen nur mit zwei Produkten abgedeckt werden.

Das Produkt bietet optimale Schmiersicherheit über den gesamten Wartungsintervallzeitraum. Die niedrige HTHS-Viskosität ermöglicht maximale Kraftstoffersparnisse und trägt somit auch zur Entlastung der Umwelt bei.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller:
VW 503.00+506.00+506.01

Typische Kennwerte:

Dichte bei 15°C	kg/m ³	834	DIN 51 757
Viskosität/ 40°C	mm ² /s	55	DIN 51 562
Viskosität/100°C	mm ² /s	9,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		> 160	DIN ISO 2909
Flammpunkt	°C	> 200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	< -40	DIN ISO 3016

Anwendung:

Divinol Syntholight 02/ 0W-30 wurde speziell für die modernen Benzin- und DieselpKW-Motoren mit WIV-Systemen der VW-Motoren konzipiert. Durch die Wartungsintervallverlängerung sind wesentlich längere Ölwechselfristen bei Otto-Motoren (VW-503.00) und bei Dieselmotoren (VW 506.00+506.01) möglich. (jeweils Betriebsanleitung beachten).

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division
Automobil-Schmierstoffe
Allgemeine Schmierstoffe



Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eislingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330
www.zeller-gmelin.de info@zeller-gmelin.de



Technische Information

Das Öl darf aus technischen Gründen in VW- und AUDI-Fahrzeugen ohne WIV-Systeme nicht eingesetzt werden und auch nicht in Fahrzeugen, die ein Motorenöl nach VW-Norm 503.01 fordern.

Nutzen Sie unseren Technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

04/08-49460-3

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division
Automobil-Schmierstoffe
Allgemeine Schmierstoffe



Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eisingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330
www.zeller-gmelin.de · info@zeller-gmelin.de

