

Technische Information

DIVINOL MULTIMAX PLUS 10W-40

Beschreibung

Hochleistungs-Dieselmotorenöl der Synthese-Technologie mit niedrigem Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt (low SAPS). Entwickelt und abgestimmt auf härteste Betriebsbedingungen im NFZ-Bereich. **DIVINOL MULTIMAX PLUS 10W-40** wurde insbesondere für die neue Euro IV- und V-Nutzfahrzeug-Motoren generation mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.

Spezifikationen:
ACEA E4/E6/E7

Freigaben:
MAN 3477

MB-Freigabe 228.51

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller:

Renault Truck RXD

MTU 3.1

Deutz DQC III-05

Volvo VDS III

Typische Kennwerte

Dichte/15°C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Viskosität/ 40°C	mm ² /s	90	DIN 51 562
Viskosität/100°C	mm ² /s	14	DIN 51 562
Viskositätsindex	VI	> 140	DIN 51 562
Flammpunkt	°C	> 200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	< - 24	DIN ISO 3016
Asche, Sulfat	g/100g	0,99	DIN 51 575

04/09-49750-7 Seite 1 von 2

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eisingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330

www.zeller-gmelin.de info@zeller-gmelin.de



Technische Information

Anwendung

Das Hochleistungs-Dieselmotorenöl **DIVINOL MULTIMAX PLUS 10W-40** löst hervorragend die extremen schmierungstechnischen und ökologischen Anforderungen der Euro IV- und V-Nutzfahrzeug-Motorengeneration mit Abgasnachbehandlungssystemen.

Verlängerte Ölwechselintervalle sind nach Beachtung der Herstellervorschriften möglich. Ein sehr gutes Kaltstartverhalten verhindert Motorenverschleiß. Es empfiehlt sich deshalb besonders für Nutzfahrzeuge z. B. von Speditionsbetrieben und kommunalen Fuhrparks.

Darf nicht in Otto-Motoren verwendet werden!

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

04/09-49750-7 Seite 2 von 2

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eisingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330

www.zeller-gmelin.de · info@zeller-gmelin.de

